



תומך בקונקט



ציפוי הידרופילי (יחידה פנימית)



I FEEL



בבקרה כפולה הפעלה



SLEEP



פונקציית שבת



TIMER x4



AUTO



AUTO RESTART



תליה עילית ורצפתית



תומך גלאי נפח (אופציונלי)

TADIRAN SUPER SLIM P

ייחודי לתדיראן



פיקוד קירי

יחידה נסתרת ללחץ סטטי נמוך (עד 2 מטר תעלה) ◀ גובה 22.5 ס"מ בלבד (בהתקנה אופקית) ◀ תלייה אופקית או אנכית ◀ עומק 47-40 ס"מ בלבד (תלייה אופקית) ◀ דירוג אנרגטי גבוה חסכוני בחשמל ◀ תומך «CONNECT» ◀ חיבור לבית חכם Modbus מובנה ◀ שלט ידידותי בעברית

Super Slim 35P	Super Slim 25P	דגם	נתונים טכניים
31,800	22,000	BTU/H	תפוקת קירור
9320	6450	W	
33,600	22,600	BTU/H	תפוקת חימום
9850	6620	W	
2630	1800	W	הספק נצרך
2770	1850	W	
3.55	3.58	COP	מקדם יעילות
3.55	3.58	COP	
B	A	A-G	דירוג אנרגטי
12	8	A	זרם עבודה
12.6	8.2	A	
230/50/1		Volt/Hz/Ph	מתח זינה
20C	16C	A	נתיך (פיוז)
אלקטרוני + שלט + RT		סוג בקרה	
3/8"-5/8"	1/4"-5/8"	inch	קוטר צנרת בין יח'
3 X 2.5 + 4 X 0.75		mm2	כבל בין יחידות
יחידה פנימית			
1400 X 470 X 225	1200 X 400 X 225	mm	מידות (עומק X גובה X רוחב)
750/650/550	600/500/400	Cfm	ספיקת אוויר
30		Pa	לחץ סטטי מקסימלי
יחידה חיצונית			
900 X 860 X 440	900 X 640 X 440	mm	מידות (עומק X גובה X אורך)
2300/1500		Cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהו על ביצועי המזגן

[**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברויים

[**] מידת הגובה של היחידה הפנימית מתייחסת להתקנה אנכית בלבד



משרד האנרגיה

משרד האנרגיה

משרד האנרגיה



משרד האנרגיה

משרד האנרגיה

משרד האנרגיה