

TADIRAN SPACE R



מיועד למיזוג מוסדות וארגונים ◀ אפשרות לפיזור אוויר אופקי ועילי ◀ התקנה קירית ותקרתית

SPACE 40/3R	SPACE 40R	יחידות	נתונים טכניים	
36300	36000	BTU/H	קירור	תפוקה
10640	10550	W		
37530	39240	BTU/H	חימום	
11000	11500	W		
2860	2970	W	קירור	הספק נצרך
2930	3030	W	חימום	
3.63	3.55	COP	קירור	מקדם יעילות
3.75	3.80	COP	חימום	
D	F	A-G	דירוג אנרגטי	
3.8/3.8/4.6	13.60	A	קירור	זרם עבודה
3.9/3.9/4.7	13.80	A	חימום	
400/50/3	230/50/1	Volt/Hz/Ph	מתח זינה	
3X16C	25C	A	נתיך (פיוז)	
אלקטרוני + שלט + RT		סוג בקרה		
3/8"-5/8"		inch	קוטר צנרת בין יחידות	
3 * 1.5 + 2 * 0.75		mm2	כבל בין יחידות	
יחידה פנימית - INDOOR UNIT				
1420 X 700 X 245		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)	
900	900	cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה/טורבו	
יחידה חיצונית - OUTDOOR UNIT				
1000 X 1100 X 440		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)	

[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 [**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים



ציפוי הידרופילי
 [יחידה פנימית
 בלבד]

טיימר שבועי 16x

תומך גלאי נפח
 [אופציונאלי]

הפעלה
 בבקרה כפולה